

Beistellkessel - Glycerinbadkessel

Beistellkessel runde Ausführung mit thermostatischer Regelung

- gefertigt aus Edelstahl Werkstoff Nr.1.4301
- Oberfläche Kreisschliff
- doppelwandig mit Glycerinfüllung
- Sicherheitsentleerhahn 1 ¼"
- keine Hitzeisolierung des Mantels
- mit thermostatischer Temperaturregelung
- zur genauen Kontrolle der Temperatur des Gargutes ist die Verwendung eines handelsüblichen Schwimmerthermometer erforderlich!
- fahrbare oder stationäre Ausführung möglich
- Anschlußfertig mit 16 A Stecker

Inhalt 120 Ltr.

- Durchmesser Außen: 600mm
- Kesseleinsatz: D 540xH 530mm
- Arbeitshöhe 860mm
- Anschluß: 9kW/400V

Art.-Nr.99010391 (stationär)

Art.-Nr.99010392 (fahrbar)



Inhalt 150 Ltr.

- Durchmesser Außen: mm
- Kesseleinsatz: D 600xH 530mm
- Arbeitshöhe 860mm
- Anschluß: 9kW/400V

Art.-Nr.99010393 (stationär)

Art.-Nr.99010394 (fahrbar)



Beistellkessel eckig, mit rundem Kesseleinsatz thermostatische Regelung

- gefertigt aus Edelstahl Werkstoff Nr.1.4301
- Oberfläche Mattschliff
- doppelwandig mit Glyzerinfüllung
- Sicherheitsentleerhahn 1 ¼"
- Kesseleinsatz rund
- mit thermostatischer Temperaturregelung
- zur genauen Kontrolle der Temperatur des Gargutes ist die Verwendung eines handelsüblichen Schwimmerthermometer erforderlich!
- fahrbare Ausführung mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen
- Anschlußfertig mit 16 A Stecker

Inhalt 150 Ltr.

- Außenmaße: 700x700x920mm
- Kesseleinsatz: D600xH530mm
- Kesseldeckel mit umlaufender Dichtung
- Anschluß: 9kW/400V
- Anschlußfertig mit 16 A Stecker

Art.-Nr.99002973



-Beistellkessel eckig, mit rundem Kesseleinsatz mit digitaler Stativsteuerung

- gefertigt aus Edelstahl Werkstoff Nr.1.4301
- Oberfläche Mattschliff
- doppelwandig mit Glyzerinfüllung
- Sicherheitsentleerhahn 1 ¼"/1 ½"
- Kesseleinsatz rund
- mit digitaler Temperaturregelung
- Temperatur/Vorwalzeit/Arbeitszeit
- fahrbare Ausführung mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen
- Anschlußfertig mit 16/32 A Stecker

Inhalt 150 Ltr.

- Außenmaße: 700x700x920mm
- Kesseleinsatz: D600xH530mm
- Kesseldeckel mit umlaufender Dichtung
- Ablasshahn 1 ¼"
- Anschluß: 9kW/400V
- Anschlußfertig mit 16 A Stecker

Art.-Nr.99010395

Inhalt 200 Ltr.

- Außenmaße: 850x900x920mm
- Kesseleinsatz: D700xH530mm
- Kesseldeckel mit umlaufender Dichtung
- Ablasshahn 1 1/2"
- Anschluß: 12kW/400V
- Anschlußfertig mit 32 A Stecker

Art.-Nr.99010396



Zubehör: Kerntemperaturfühler, Aluminium-Schwimmer, Wassereinlaufventil