

„Günther“ Pökelinjektoren

PI 17

Die automatischen Pökelinjektoren sind speziell für die Anforderungen des Handwerks, sowie Betrieben des Mittelstandes ausgelegt.

Sie überzeugen durch ihre:

- Robuste Verarbeitung
- Kompakte Bauweise
- Hohe Einspritzgenauigkeit
- Einfache Handhabung
- Wartungsfreundlichkeit
- Hohe Funktionalität
- Einfache Reinigbarkeit

Ausstattung:

- Direkter mechanischer Antrieb für Nadelkopf und Band oberhalb des Pökelraums
- Präzisionsnadelköpfe mit Schnellwechsel-Nadel-Brücken-System
- Mechanische Federung jeder einzelnen Nadel für Produkte mit Knochen
- Vollständige Trennung des gesamten Pumpenkreislaufs von allen elektromechanischen Komponenten
- Standardausführung mit Edelstahl Kreiselpumpe
- Produktbezogene Pumpenauswahl Vorfiltersystem
- Spezialförderband aus Polyäthylen, einfach herausnehmbar
- Stichbildveränderung über mechanische Bandvorschubeinstellung

Technische Daten:

- Anzahl Nadeln: 17
- Länge: 1420 mm
- Breite: 950 mm
- Höhe: 2030 mm
- Bandbreite: 265 mm
- Durchlasshöhe: 180 mm
- Kapazität: 1765 Kg/Std.
- Anschluß: 1,9kW/400V

Zubehör:

- Optional halbautomatische Filteranlage GHF
- Optional H-Ausführung für Fisch und Geflügel



PI 21 M

Die automatischen Pökelinjektoren sind speziell für die Anforderungen des Handwerks, sowie Betrieben des Mittelstandes ausgelegt.

Sie überzeugen durch ihre:

- Robuste Verarbeitung
- Kompakte Bauweise
- Hohe Einspritzgenauigkeit
- Einfache Handhabung
- Wartungsfreundlichkeit
- Hohe Funktionalität
- Einfache Reinigbarkeit

Ausstattung:

- Direkter mechanischer Antrieb für Nadelkopf und Band oberhalb des Pökelraums
- Präzisionsnadelköpfe mit Schnellwechsel-Nadel-Brücken-System
- Mechanische Federung jeder einzelnen Nadel für Produkte mit Knochen
- Vollständige Trennung des gesamten Pumpenkreislaufs von allen elektromechanischen Komponenten
- Standardausführung mit Edelstahl Kreislumpumpe
- Produktbezogene Pumpenauswahl Vorfiltersystem
- Spezialförderband aus Polyäthylen, einfach herausnehmbar
- Stichbildveränderung über mechanische Bandvorschubeinstellung
- **zusätzliche M Steuerung für stufenlose Regelung der Prozessparameter und 20 Programme zur Rezeptverwaltung**

Technische Daten:

- Anzahl Nadeln: 21
- Länge: 1420 mm
- Breite: 1050/50 mm
- Höhe: 2260 mm
- Bandbreite: 280 mm
- Durchlasshöhe: 210 mm
- Kapazität: 1865 Kg/Std.
- Anschluß: 2,2kW/400V

Zubehör:

- Optional halbautomatische Filteranlage GHF
- Optional H-Ausführung für Fisch und Geflügel

