

„Kolbe“ Fleischwölfe

System Enterprise:

Das Schneidsystem Enterprise, bestehend aus Kreuzmesser und Lochscheibe, überzeugt durch optimale Verarbeitung aller Hackfleischprodukte. Nach zweimaligem Durchlass wird ein sehr homogenes und appetitliches Schnittbild erzielt.



System Unger:

Das System Unger, wahlweise 3- oder 5-teilig, garantiert eine besonders schonende Fleischverarbeitung. Bestehend aus: Vorschneider, Kreuzmessern und Lochscheiben erzeugt es bereits beim einmaligem Durchlass ein hochwertiges Schnittbild mit entsprechender Körnung.



Laden- und Tischwölfe:

LW 22/LW 82

- Schneidsatz: Enterprise E22/Unger H82
- Anschluß: 400 Volt
- Leistung: 1250 Watt
- Förderleistung: 350 Kg/Std.
- Gewicht: 60-64 Kg
- Außenmaße: 415x437x462mm
- Gehäuse, Schnecke und Schneidsatz „Edelstahl“, Verschlußmutter rostfrei
- Art.-Nr.99002853/99002852

Zubehör:

Gehäuseauslauf-Schutzhaube, fahrbares Untergestell



TWK 32/TWK 98

- Schneidsatz: Enterprise E32/Unger H82
- Anschluß: 400 Volt
- Leistung: 1500/2200 Watt
- Förderleistung: 600 Kg/Std.
- Gewicht: 69-72 Kg
- Außenmaße: 475x499x512mm
- Gehäuse, Schnecke und Schneidsatz „Edelstahl“, Verschlußmutter rostfrei
- Art.-Nr.99002854/99002856

Zubehör:

Gehäuseauslauf-Schutzhaube,
Antriebsleistung erhöht (2,2kW),
Wechselstromausführung mit Frequenzumrichter,
vergrößerte Füllschüssel (22 Ltr.), fahrbares Untergestell



TW 100/TW 98

- Schneidsatz: Enterprise E32/Unger H82
- Anschluß: 400 Volt
- Leistung: 2900 Watt
- Förderleistung: 950 Kg/Std.
- Gewicht: 106-112 Kg
- Außenmaße: 547x895x575mm
- Gehäuse, Schnecke und Schneidsatz „Edelstahl“, Verschlußmutter rostfrei
- Art.-Nr.99011346/99011345

Zubehör:

Wechselstromausführung mit Frequenzumrichter,
vergrößerte Füllschüssel (64 Ltr.)



Stopf- und Standwölfe:

SW 100/SW 98

- Schneidsatz: Enterprise E32/Unger H82
- Anschluß: 400 Volt
- Leistung: 2900 Watt
- Förderleistung: 950 Kg/Std.
- Gewicht: 106-112 Kg
- Außenmaße: 547x895x575mm
- Gehäuse, Schnecke und Schneidsatz „Edelstahl“, Verschlußmutter rostfrei
- Art.-Nr.99011346/99011345

Zubehör:

Wechselstromausführung mit Frequenzumrichter, vergrößerte Füllschüssel (64 Ltr.), ausziehbare Ablageplatte, fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, erhöhte Ausführung H-Version



SW52/SW 114

- Schneidsatz: Enterprise E52//Unger D114
- Anschluß: 400 Volt
- Geschwindigkeiten wahlweise: 1/2
- Leistung: 5,5-7,5/9,5 kW
- Förderleistung: 1300/2000 Kg/Std.
- Gewicht: 278-292 Kg
- Außenmaße: 679x1128x1082mm
- Gehäuse, Schnecke und Schneidsatz „Edelstahl“, Verschlußmutter rostfrei
- Art.-Nr.99007848 (SW114/1) Nr.99007849 (SW 114/2)

Zubehör:

Gehäuseauslauf-Schutzhaube, fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen



Mischwölfe:

MWK 114/45

- Schneidsatz: Unger D114
(auch als MWK 32/45 System Enterprise erhältlich)
- Anschluß: 400 Volt
- Geschwindigkeiten: 1 wahlweise gegen Mehrpreis stufenlos
- Trichtervolumen: 45 Ltr.
- Verarbeitungstemperatur: bis -1°C
- Leistung: 3,0 + 0,37 kW
- Förderleistung: 950 Kg/Std.
- Gewicht: 250-260 Kg
- Außenmaße: 635x943x1190mm
- Gehäuse , Schnecke und Schneidsatz „Edelstahl“,
Verschlußmutter rostfrei
- Art.-Nr.99010266

Zubehör:

Gehäuseauslauf-Schutzhaube,
Antriebsleistung erhöht (4kW),
Wechselstromausführung mit Frequenzumrichter



MWK 114/80

- Schneidsatz: Unger D114
(auch als MWK 32/80 System Enterprise erhältlich)
- Anschluß: 400 Volt
- Geschwindigkeiten: 1 wahlweise gegen Mehrpreis stufenlos
- Trichtervolumen: 80 Ltr.
- Verarbeitungstemperatur: bis -1°C
- Leistung: 3,0 + 0,75 kW
- Förderleistung: 1050 Kg/Std.
- Gewicht: 300-310 Kg
- Außenmaße: 774x1304x1325mm
- Gehäuse, Schnecke und Schneidsatz „Edelstahl“,
Verschlußmutter rostfrei
- Art.-Nr.99010758

Zubehör:

Portionierlinienschaltung, stufenlose Geschwindigkeit, Mischzeitvorwahl,
Trichterkühlung, Fußpedal zur Abschaltung, Gehäuseauslauf-Schutzhaube,
Gitterrostaufttritt, Antriebsleistung erhöht



MW 114/80

- Schneidsatz: Unger D114
(auch als MWK 32/80 System Enterprise erhältlich)
- Anschluß: 400 Volt
- Geschwindigkeiten: 1 wahlweise gegen Mehrpreis stufenlos
- Trichtervolumen: 80 Ltr.
(gegen Mehrpreis auch mit 120 Ltr. Trichter erhältlich)
- Verarbeitungstemperatur: bis -5°C
- Leistung: 5,5 + 0,75 kW
- Förderleistung: 1300 Kg/Std.
- Gewicht: 425-435 Kg
- Außenmaße: 774x1304x1325mm
- Gehäuse, Schnecke und Schneidsatz „Edelstahl“,
Verschlußmutter rostfrei
- Art.-Nr.9908674



Zubehör:

Portionierlinienschaltung, stufenlose Geschwindigkeit, Mischzeitvorwahl, Beladetrichter, Trichterkühlung, Fußpedal zur Abschaltung, Gehäuseauslauf-Schutzhaube, Gitterrostaufrtritt, Antriebsleistung erhöht

MW130/120

- Schneidsatz: Unger E 130
(auch als MWK 52/120 System Enterprise erhältlich)
- Anschluß: 400 Volt
- Geschwindigkeiten: 1 wahlweise gegen Mehrpreis stufenlos
- Trichtervolumen: 120 Ltr.
- Verarbeitungstemperatur: bis -8°C
- Leistung: 10,0 + 1,1 kW
- Förderleistung: 2000 Kg/Std.
- Gewicht: 300-310 Kg
- Außenmaße: 923x1410x1345mm
- Gehäuse, Schnecke und Schneidsatz „Edelstahl“,
Verschlußmutter rostfrei
- Art.-Nr.99002368



Zubehör:

Portionierlinienschaltung, stufenlose Geschwindigkeit, Mischzeitvorwahl, Beladetrichter, Trichterkühlung, Fußpedal zur Abschaltung, Gehäuseauslauf-Schutzhaube, Gitterrostaufrtritt, Antriebsleistung erhöht

Automaten-Winkelwölfe:

AWK 130-160

- Schneidsatz: Unger E 130
(auch als AWK 52/160 System Enterprise erhältlich)
- Anschluß: 400 Volt
- Geschwindigkeiten: 1=Hauptschnecke
wahlweise gegen Mehrpreis stufenlos
- Zubringerschnecke im Standard stufenlos
- Trichtervolumen: 160 Ltr.
- Verarbeitungstemperatur: bis -15°C
- Leistung: 15 kW
- Förderleistung: 2500 Kg/Std.
- Gewicht: 755-815 Kg
- Außenmaße: 1386x1497x1383mm
- Gehäuse, Schnecke und Schneidsatz „Edelstahl“,
Verschlußmutter rostfrei
- Art.-Nr.9909784



Zubehör:

Vorschneider Rückhaltung, Antriebsleistung erhöht (22kW),
Geschwindigkeitsregelung stufenlos 15/22kW, Werkzeugwagen, Trichteraufsatz,
Hebe-/Kipp-Mastbeschickung