

# „Rühle“ Pökelinjektoren

## PR 15

Moderne Pökeltechnik im zeitlosen Blechkleid-das ist die richtige Ausstattung für perfekte Ergebnisse. Die Original PR 15 garantiert genaues Einspritzen, eine gute Arbeitsleistung und bessere Reinigungseigenschaften

### **Ausstattung:**

- XXL-Impellerpumpe aus Edelstahl
- Edelstahlband mit Griffstegen
- verschweißte Maschinenkonstruktion
- automatische Bandverriegelung
- Band herausnehmbar
- aufklappbarer Arbeitsbereich
- Handspritze für übergroße Stücke
- fahrbar

### **Technische Daten:**

- Nadeln: 15
- Nadelreihen 2
- Bandbreite: 270 mm
- Durchlasshöhe: 180mm
- Länge: 1270 mm
- ausgeklappt: 2250 mm
- Breite: 500mm
- Höhe: 1586 mm
- Gewicht: 150 Kg
- Arbeitsdruck: 0,5-4,3 bar
- Arbeitsleistung: 1000 Kg/h
- Anschlußwert: 1,8 kW/400 V



## IR 17

- variable Arbeitsgeschwindigkeit
- Einzelnadelsteuerung
- Edelstahl Tauchpumpe
- Edelstahl Förderband
- verschweißte Maschinenkonstruktion
- Normwagen-Unterfahrhöhe
- aufklappbarer Arbeitsbereich

### Technische Daten:

- Nadeln: 17
- Nadelreihen 2
- Bandbreite: 265 mm
- Durchlasshöhe: 280mm
- Länge: 1026-1855 mm
- Breite: 681mm
- Höhe: 1850 mm
- Gewicht: 250 Kg
- Arbeitsdruck: 0,3-4,2 bar
- Arbeitsleistung: 1000 Kg/h
- Anschlußwert: 5,3 kW/400 V



# IR 29

- Touch PC-Steuerung
- variable Arbeitsgeschwindigkeit
- Einzelnadelsteuerung
- Edelstahl Tauchpumpe
- Edelstahl Förderband
- verschweißte Maschinenkonstruktion
- Normwagen-Unterfahrhöhe
- aufklappbarer Arbeitsbereich

## Technische Daten:

- Nadeln: 29
- Nadelreihen 2
- Bandbreite: 360 mm
- Durchlasshöhe: 280mm
- Länge: 1228-2072 mm
- Breite: 911mm
- Höhe: 1890 mm
- Gewicht: 440 Kg
- Arbeitsdruck: 0,3-4,2 bar
- Arbeitsleistung: 2000 Kg/h
- Anschlußwert: 6,1 kW/400 V

