

„Seydelmann“ Kutter

Motorvarianten:

Rasant

- 2 Messergeschwindigkeiten
- 2 Schüsselgeschwindigkeiten
- Alle Antriebe mit Drehstrommotor

Ultra

- 2 Messergeschwindigkeiten
- 2 Mischgänge vorwärts
- Zusätzlich 2 Mischgänge rückwärts möglich
- 2 separat schaltbare Schüsselgeschwindigkeiten
- Alle Antriebe mit Drehstrommotor

AC-8

- 6 stufenlos vorprogrammierbare Messergeschwindigkeiten
- 2 Mischgänge rückwärts
- 2 separat schaltbare Schüsselgeschwindigkeiten
- Frequenzgesteuerter Drehstrommotor

Steuerung: Command 500 / 1000

- Digitalanzeige für Gang, Messerdrehzahl, Laufzeit und Temperatur, Schüsselgeschwindigkeiten, Uhrzeit
- Stufenlose Vorprogrammierung der Messergeschwindigkeiten (nur bei AC-Antrieb)
- Abschaltautomatik für Laufzeit und Temperatur
- Anzeige der Wartungs- und Kundendienstintervalle
- Individuelle Benutzerverwaltung
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl



Maschinengrößen für den Handwerksbereich:

K40 RAS/Ultra/AC-8

Standardausstattung:

- Bedienung über Knieschalter
- Auswuchtbarer, auswechselbarer Messerkopf
- Durchsichtiger Lärmschutzdeckel aus Spezialkunststoff
- Separater rostfreier Schaltschrank mit eingebautem Hauptschalter
- Temperatur- & Laufzeit-Abschaltkontakt
- PT 100 Temperaturfühler im Schaber integriert
- Lärmdämmung
- Deckelhubunterstützung
- Wasserablassschraube
- Zentrale Schmierstelle

Daten:

Schüsselinhalt: 40 Liter
Gewicht: 950 kg
Belademöglichkeiten: manuell
Leistung Motor:
rasant, ultra: 9 kW
rasant v, ultra v: 12 kW
rasant vs, ultra vs: 17 kW
AC-8: 25 kW



K60 RAS/Ultra/AC-8

Standardausstattung:

- Bedienung über Knieschalter
- Auswuchtbarer, auswechselbarer Messerkopf
- Durchsichtiger Lärmschutzdeckel aus Spezialkunststoff
- Separater rostfreier Schaltschrank mit eingebautem Hauptschalter
- Temperatur- & Laufzeit-Abschaltkontakt
- PT 100 Temperaturfühler im Schaber integriert
- Lärmdämmung
- Deckelhubunterstützung
- Wasserablassschraube
- Zentrale Schmierstelle

Daten:

Schüsselinhalt: 60 Liter

Gewicht: 1000 - 1100 kg

Belademöglichkeiten: manuell

Leistung Motor:

rasant, ultra: 12 kW

rasant v, ultra v: 17 kW

rasant vs, ultra vs: 21 kW

AC-8: 40 kW



K75 RAS/Ultra/AC-8

Standardausstattung:

- Bedienung über Knieschalter
- Auswuchtbarer, auswechselbarer Messerkopf
- Durchsichtiger Lärmschutzdeckel aus Spezialkunststoff
- Separater rostfreier Schaltschrank mit eingebautem Hauptschalter
- Temperatur- & Laufzeit-Abschaltkontakt
- PT 100 Temperaturfühler im Schaber integriert
- Lärmdämmung
- Deckelhubunterstützung
- Wasserablassschraube
- Zentrale Schmierstelle

Daten:

Schüsselinhalt: 75 Liter

Gewicht: 1150 - 1250 kg

Belademöglichkeiten: manuell

Leistung Motor:

rasant, ultra: 17 kW

rasant v, ultra v: 21 kW

rasant vs, ultra vs: 26 kW

AC-8: 50 kW



K90 RAS/Ultra/AC-8

Standardausstattung:

- Bedienung über Knieschalter Auswuchtbarer, auswechselbarer Messerkopf
- Durchsichtiger Lärmschutzdeckel aus Spezialkunststoff
- Separater rostfreier Schaltschrank mit eingebautem Hauptschalter
- Temperatur- & Laufzeit-Abschaltkontakt
- PT 100 Temperaturfühler im Schaber integriert
- Lärmdämmung
- Deckelhubunterstützung
- Wasserablassschraube
- Zentrale Schmierstelle

Daten:

Schüsselinhalt: 90 Liter

Gewicht: 1300 - 1400 kg

Belademöglichkeiten: manuell

Leistung Motor:

rasant, ultra: 21 kW

rasant v, ultra v: 26 kW

rasant vs, ultra vs: 32 kW

AC-8: 60 kW



K120 RAS/Ultra/AC-8

Standardausstattung:

- Bedienung über Knieschalter
- Auswuchtbarer, auswechselbarer Messerkopf
- Durchsichtiger Lärmschutzdeckel aus Spezialkunststoff
- Separater rostfreier Schaltschrank mit eingebautem Hauptschalter
- Temperatur- & Laufzeit-Abschaltkontakt
- PT 100 Temperaturfühler im Schaber integriert
- Lärmdämmung
- Deckelhubunterstützung
- Wasserablassschraube
- Zentrale Schmierstelle

Daten:

Schüsselinhalt: 120 Liter

Gewicht: 1350 - 1450 kg

Belademöglichkeiten: manuell

Leistung Motor:

rasant, ultra: 26 kW

rasant v, ultra v: 32 kW

rasant vs, ultra vs: 45 kW

AC-8: 80 kW



Mögliche Sonderausstattungen:

- Unwuchtüberwachung
- Verschiedene Messersysteme
- Bis zu 9 Abschaltkontakte für Temperatur und Laufzeit
- Elektroproduktauswerfer
- Kreuzschalter mit Bedienpult
- Rohrkonsole
- Messerdrehzahlverstellung stufenlos (nur bei AC-Antrieb)
- 4 Schüsselgeschwindigkeiten, stufenlos
- (nur bei AC-Antrieb)
- Lärmschutzdeckelarretierung
- Lärmschutzdeckeldämpfung
- Lärmdämmende Ausführung

Optional Auto-Command 2000, 3000, 4000

- Datenaufzeichnung
- Servicemodul
- Rezeptursteuerung
- Produktionsplan
- Benutzerfreundliches logisches Design
- Zweiter Arbeitsplatz außerhalb der Produktionsräume möglich
- Anzeige aller technischen Parameter
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl

Weitere Ausführungen wie: Koch-Kutter, Vakuum-Kutter, Vakuum-Koch-Kutter und Tischkutter sowie weitere Größen auf Anfrage.

