

„MKN“ Friteusen

Serie OPTIMA 700

Elektro-Friteuse LONDON 1 mit 1 Becken

Beschreibung:

tiefgezogene Frittierwanne mit tiefer Kühlzone
Heizkörper gerausschwenkbar
Fettablass über Kugelhahn

Elektrische Beschreibung:

Geräteschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Thermostat,
Kontrollleuchten, Rohrheizkörper, Endschalter, Schütz
und Elektro-Festanschluss

Zubehör: 1 Deckel, 1 Fettkläreinsatz, 1 Backkorb L

Nenninhalt: 12,5 Liter

Friteusenwanne: 180x400x265mm

Außenmaße: 400x700x850mm

Anschlusswert: 6kW/400Volt, Absicherung 3x16 A

Sonderzubehör: elektronische Temperaturregelung, verstärkte Heizleistung (10 kW)



Elektro-Friteuse LONDON 2 mit 2 Becken

Beschreibung:

tiefgezogene Frittierwanne mit tiefer Kühlzone
Heizkörper gerausschwenkbar
Fettablass über Kugelhahn

Elektrische Beschreibung:

Geräteschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Thermostat,
Kontrollleuchten, Rohrheizkörper, Endschalter, Schütz und
Elektro-Festanschluss

Zubehör: 2 Deckel, 2 Fettkläreinsatz, 2 Backkorb L

Nenninhalt: 2x12,5 Liter

Friteusenwanne: 2x180x400x265mm

Außenmaße: 600x700x850mm

Anschlusswert: 12kW/400Volt, Absicherung 3x20 A

Sonderzubehör: elektronische Temperaturregelung,
verstärkte Heizleistung (20 kW),
Backkorb-Hubvorrichtung mit Zeitschaltuhr



Elektro-Friteuse PARIS mit 1 Becken

Beschreibung:

tiefgezogene Frittierwanne mit tiefer Kühlzone
Heizkörper gerausschwenkbar
Fettablass über Kugelhahn

Elektrische Beschreibung:

Geräteschalter, Temperaturregler, Sicherheits-Thermostat,
Kontrollleuchten, Rohrheizkörper, Endschalter, Schütz und
Elektro-Festanschluss

Zubehör: 1 Deckel, 1 Fettkläreinsatz, 1 Backkorb L

Nenninhalt: 30 Liter

Friteusenwanne: 400x400x235mm

Außenmaße: 600x700x850mm

Anschlusswert: 10kW/400Volt, Absicherung 3x16 A

Sonderzubehör: elektronische Temperaturregelung, verstärkte Heizleistung (20 kW),
Backkorb-Hubvorrichtung mit Zeitschaltuhr



Elektro-Infra-Warmhaltewanne für Pommes

Beschreibung:

- tiefgezogene Wanne
- fugenlos verschweißt mit großen Radien
- mit Keramik-Strahlungskörper
- gelochtem Einlegeboden

Elektrische Beschreibung:

Geräteschalter, Keramik-Strahlungsheizkörper,
Elektro-Festanschluss

Wanne: 305x510mm GN 1/1, 200mm

Außenmaße: 400x700x850mm

Anschlusswert: 1kW/230Volt, Absicherung 1x16 A



---Weitere Serien: OPTIMA 850 ,HotLine und Counter SL auf Anfrage---