

# „HOBART“ Spülmaschinen

## Gläserspülmaschine

### Modell: GC-10B

- Korbmaß: 400x400mm
- Theor. Leistung bis 48 Körbe/h,960 Gläser/h

**6 Automatikprogramme:** Kurz-, Standard-, Kaltklarspülung-, Hygieneprogramm, Grundreinigungs-, Intensiv-Programm

- GENIUS-X<sup>2</sup> Feinfiltersystem
- SIEB-EINSATZKONTROLLE
- WEITWINKELDÜSEN
- SPEZIALPROGRAMME
- VISIOTRONIC-TOUCH STEUERUNG
- HOBART APP: WASHSMART
- RESTLAUFANZEIGE
- HYGIENEPROGRAMM
- CLIP-IN WASCH-UND KLARSPÜLARME
- SOFT-START WASCHPUMPE
- USB-SCHNITTSTELLE
- GEDÄMPFTER TÜRANSCHLAG
- MULTI-PHASING (230/400 V)
- Komplett anschlussfertig:
- Zu- und Ablaufschlauch
- Anschlusskabel (400 V-Anschluss)
- Flüssigreiniger-Dosierpumpe
- Klarspülmittel-Dosierpumpe
- Klarspülpumpe
- Ablaufpumpe
- Rücksaugverhinderer

#### Technische Daten:

#### Korbausstattung:

1 Universal-Gläserkorb 371450-84

Abmessungen	in [mm]
Maschinen-Breite	460 mm
Maschinen-Tiefe	590 mm
Maschinen-Tiefe bei geöffneter Tür	942 mm
Maschinen-Höhe	705 mm
Einschubhöhe	315 mm

## Leistungen

Programmzeiten*	75 / 120 sec. und Sonderprogramme
Spüleistung**	bis zu 48 Körbe/h / 960 Gläser/h
Waschtemperatur	55 °C
Klarspültemperatur	65 °C
Tankinhalt	8,0 l
Frischwasserverbrauch/Korb	1,9 l

## Anschlusswerte

Heizleistung Erhitzer	4,2 kW (2,8 kW)
Gesamtanschlusswert	4,6 kW (3,2 kW)
Pumpenleistung	0,4 kW / 220 l/min
Absicherung	3x16 A (16 A)
Nennspannung	400/50/3 (230/50/1)

## Anschlüsse

Ablaufschlauch	2.000 mm   ID20/AD25
Zulaufschlauch	2.000 mm   R 3/4"
Fließdruck	0,5 - 10 bar
Max. Zulauf-Temperatur	60°C
Erforderlicher Wasserdurchsatz	5 l/min
Länge - Anschlusskabel	2.000 mm
Länge - Ansaugschlauch für Flüssigreiniger	2.500 mm
Länge - Ansaugschlauch für Klarspüler	2.500 mm

\* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.

\*\* Theoretische Leistung



# Geschirrspülmaschine

## Modell: FX/S-10B

Ausführung FXS mit eingebautem Wasserenthärter bis 30°dH

-Korbmaß: 500x500mm

Theor. Leistung bis 40 Körbe/h,720 Teller/h,1440 Gläser/h

**6 Automatikprogramme:** Kurz-, Standard-, Wasserwechsel-, Stärke-Abbau-, Hygiene-, Dauerwaschprogramm

- DAUERWASCHPROGRAMM
- STÄRKE-ABBAU-PROGRAMM
- SIEB-EINSATZKONTROLLE
- WEITWINKELDÜSEN
- SPEZIALPROGRAMME
- VISIOTRONIC-TOUCH STEUERUNG
- HOBART APP: WASHSMART
- RESTLAUFANZEIGE
- HYGIENEPROGRAMM
- CLIP-IN WASCH-UND KLARSPÜLARME
- SOFT-START WASCHPUMPE
- USB-SCHNITTSTELLE
- GEDÄMPFTER TÜRANSCHLAG
- MULTI-PHASING (230/400 V)
- Komplettschlusssfertig:
- Zu- und Ablaufschlauch
- Anschlusskabel (400 V-Anschluss)
- Flüssigreiniger-Dosierpumpe
- Klarspülmittel-Dosierpumpe
- Klarspülpumpe
- Ablaufpumpe
- Rücksaugverhinderer

### Technische Daten:

### Korbausstattung:

- 1 Tellerkorb P-18-12
- 1 Universalkorb B-00-07
- 1 Besteckkorb mit 4 Boxen 01-246175-1

Abmessungen	in [mm]
Maschinen-Breite	600 mm
Maschinen-Tiefe	603 mm
Maschinen-Tiefe bei geöffneter Tür	1048 mm
Maschinen-Höhe	825 mm
Einschubhöhe	425 mm

## Leistungen

Programmzeiten*	90 / 180 / 360 sec. und Sonderprogramme
Spüleistung**	bis zu 40 Körbe/h / 720 Teller/h / 1.440 Gläser/h
Waschtemperatur	63 °C
Klarspültemperatur	82 °C
Tankinhalt	10,6 l
Frischwasserverbrauch/Korb	2 l

## Anschlusswerte

Heizleistung Erhitzer	6,2 kW (2,1 kW)
Gesamtanschlusswert	6,8 kW (2,7 kW)
Pumpenleistung	0,5 kW / 350 l/min
Absicherung	3x16 A (16 A)
Nennspannung	400/50/3 (230/50/1)

## Anschlüsse

Ablaufschlauch	2.000 mm   ID20/AD25
Zulaufschlauch	2.000 mm   R 3/4"
Fließdruck	0,5 - 10 bar
Max. Zulauf-Temperatur	60°C
Erforderlicher Wasserdurchsatz	5 l/min
Länge - Anschlusskabel	2.000 mm
Länge - Ansaugschlauch für Flüssigreiniger	2.500 mm
Länge - Ansaugschlauch für Klarspüler	2.500 mm

\* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.



# Modell: FXL/S-10B

## Ausführung FXLS mit eingebautem Wasserenthärter bis 30°dH

\*\*\*Korbmaß: für Eurokästen 600x400mm oder Bäckerbleche 600x400mm\*\*\*

Körbe 500x500mm können ebenfalls verwendet werden!

**Theor. Leistung bis 40 Körbe/h,720 Teller/h,1440 Gläser/h,320 Tablett/h oder 320 Bleche/h**

**6 Automatikprogramme:** Kurz-,Standard-,Wasserwechsel-,Stärke-Abbau-,Hygiene-, Dauerwaschprogramm

- DAUERWASCHPROGRAMM
- STÄRKE-ABBAU-PROGRAMM
- SIEB-EINSATZKONTROLLE
- WEITWINKELDÜSEN
- SPEZIALPROGRAMME
- VISIOTRONIC-TOUCH STEUERUNG
- HOBART APP: WASHSMART
- RESTLAUFANZEIGE
- HYGIENEPROGRAMM
- CLIP-IN WASCH-UND KLARSPÜLARME
- SOFT-START WASCHPUMPE
- USB-SCHNITTSTELLE
- GEDÄMPFTER TÜRANSCHLAG
- MULTI-PHASING (230/400 V)
- Komplett anschlussfertig:
- Zu- und Ablaufschlauch
- Anschlusskabel (400 V-Anschluss)
- Flüssigreiniger-Dosierpumpe
- Klarspülmittel-Dosierpumpe
- Klarspülpumpe
- Ablaufpumpe
- Rücksaugverhinderer

### Technische Daten:

### Korbausstattung:

- 1 Einsatz für 8 Ladenbleche 324660
- 1 Besteckkorb mit einer Box CB1
- 1 Tellerkorb P-18-12

<u>Abmessungen</u>	<u>in [mm]</u>
Maschinen-Breite	600 mm
Maschinen-Tiefe	640 mm
Maschinen-Tiefe bei geöffneter Tür	1088 mm
Maschinen-Höhe	825 mm
Einschubhöhe	425 mm

## Leistungen

Programmzeiten*	90 / 180 / 360 sec. und Sonderprogramme
Spülleistung**	bis zu 40 Körbe/h / 720 Teller/h / 1.440 Gläser/h
Waschtemperatur	63 °C
Klarspültemperatur	82 °C
Tankinhalt	10,6 l
Frischwasserverbrauch/Korb	2 l

## Anschlusswerte

Heizleistung Erhitzer	6,2 kW (2,1 kW)
Gesamtanschlusswert	6,8 kW (2,7 kW)
Pumpenleistung	0,5 kW / 350 l/min
Absicherung	3x16 A (16 A)
Nennspannung	400/50/3 (230/50/1)

## Anschlüsse

Ablaufschlauch	2.000 mm   ID20/AD25
Zulaufschlauch	2.000 mm   R 3/4"
Fließdruck	0,5 - 10 bar
Max. Zulauf-Temperatur	60°C
Erforderlicher Wasserdurchsatz	5 l/min
Länge - Anschlusskabel	2.000 mm
Länge - Ansaugschlauch für Flüssigreiniger	2.500 mm
Länge - Ansaugschlauch für Klarspüler	2.500 mm

\* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.

\*\* Theoretische Leistung



# Haubenspülmaschinen

## Modell: AMX/S-10B

### Ausführung AMXS mit eingebautem Wasserenthärter bis 30°dH

-Korbmaß: 500x500mm

**Theor. Leistung bis 60 Körbe/h,1080 Teller/h,2160 Gläser/h**

**6 Automatikprogramme:** Kurz-,Standard-,Intensiv-,Stärke-Abbau-,Hygiene-, Dauerwaschprogramm

- GENIUS-X<sup>2</sup> FEINFILTERSYSTEM
- SIEB-EINSATZKONTROLLE
- STÄRKE-ABBAU-PROGRAMM
- **ABLUFT-ENERGIESPEICHER**

Die schlaue Art Energie zu sparen

Energieeinsparung – einfach und bequem:

Der serienmäßige Abluft-Energiespeicher reduziert erheblich den Energieverbrauch.

Durch die allseitig geschlossene Haube verbleibt der heiße Wrasen im System und wird nicht an den Raum abgegeben. Somit kann die gespeicherte Wärmeenergie erneut genutzt werden.

#### **Ihr Ergebnis:**

Auf diese Weise können pro Jahr bis zu 3.120 kWh eingespart werden.

Gleichzeitig wird das Raumklima in der Spülküche spürbar verbessert.

#### • **WÄRME-UND SCHALLISOLIERTE HAUBE**

Behalten Sie die Wärme in der Maschine:

Auch während des Betriebs bleibt die vorhandene Wärme im System enthalten.

Das Spülwasser kühlt sich an den 15 mm stark isolierten Wänden der Haube nicht ab.

Das vergrößert die Wärmenutzung und spart dadurch Energie.

- VISIOTRONIC-TOUCH STEUERUNG
- RESTLAUFANZEIGE
- FÜLLSTANDSANZEIGE
- CLIP-IN WASCH-UND KLARSPÜLARME
- USB-SCHNITTSTELLE ZUR DATENDOKUMENTATION
- HOBART WASHSMART APP
- Komplett anschlussfertig:
- Zu- und Ablaufschlauch
- Rücksaugverhinderer
- Flüssigreiniger-Dosierpumpe
- Klarspülmittel-Dosierpumpe
- Klarspülpumpe
- Ablaufpumpe
- Anschlusskabel (400 V-Anschluss)

#### **Technische Daten:**

#### **Korbausstattung:**

1 Tellerkorb P-18-12

1 Universalkorb B-00-07

1x Besteckkorb mit 8 Boxen CB8

Abmessungen	in [mm]
Gesamtbreite	713 mm
Maschinen-Breite	635 mm
Gesamt-Tiefe	815 - 915 mm
Maschinen-Tiefe	742 mm
Maschinen-Höhe	1510 mm
Maschinen-Höhe bei geöffneter Haube	1995 mm
Einschubhöhe	440 mm
Leistungen	
Programmdauer	60 / 90 / 180 sec. und Sonderprogramme
Spülleistung**	bis zu 60 Körbe/h, 1080 Teller/h, 2160 Gläser/h
Tankinhalt	23 l
Frischwasserverbrauch/Korb/Spülgang	2 l
Anschlusswerte	
Tankheizung	2.5 kW
werkseitig	
Erhitzerleistung	6,2 kW
Gesamtanschlusswert	7,1 kW
Absicherung	3x16 A
Pumpenleistung	0,7 kW
Nennspannung	400/50/3 N
Anschlüsse	
Ablaufschlauch	2.000 mm   ID20/AD25
Zulaufschlauch	2.000 mm   R 3/4"
Fließdruck	0,8 - 10 bar
Max. Zulauf-Temperatur	60°C
Erforderlicher Wasserdurchsatz	5 l/min
Länge - Anschlusskabel	2.500 mm
Länge - Ansaugschlauch für Flüssigreiniger	2.000 mm
Länge - Ansaugschlauch für Klarspüler	2.000 mm

\* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.

\*\* Theoretische Leistung



# Modell: AMXX/S

## Ausführung AMXXS mit eingebautem Wasserenthärter bis 30°dH

- Korbmaß: 500x500mm

**Theor. Leistung bis 70 Körbe/h,1260 Teller/h,2520 Gläser/h**

**6 Automatikprogramme:** Kurz-,Standard-,Intensiv-,Stärke-Abbau-,Hygiene-, Dauerwaschprogramm

- GENIUS-X<sup>2</sup> FEINFILTERSYSTEM
- SIEB-EINSATZKONTROLLE
- **ROTOR-X WASCHSYSTEM**

Einzigartige Wascharme:

Einmalig auf dem Markt: Die HOBART Kreuzwascharme mit vier Flügeln brillieren durch eine extrem hohe Waschleistung.

- Die Wascharme verdoppeln die Kontaktzeit des Wassers am Spülgut.
- Die Waschmechanik wird gegenüber herkömmlichen Wascharmen um 100 % gesteigert.
- Weitwinkeldüsen verteilen das Wasser optimal auf den Spülutensilien.

Ihr Resultat:

Ein hervorragendes Reinigungsergebnis auf ganzer Fläche.

- STÄRKE-ABBAU-PROGRAMM
- **ABLUFT-ENERGIESPEICHER**

Die schlaue Art Energie zu sparen

Energieeinsparung – einfach und bequem:

Der serienmäßige Abluft-Energiespeicher reduziert erheblich den Energieverbrauch.

Durch die allseitig geschlossene Haube verbleibt der heiße Wrasen im System und wird nicht an den Raum abgegeben. Somit kann die gespeicherte Wärmeenergie erneut genutzt werden.

Ihr Ergebnis:

Auf diese Weise können pro Jahr bis zu 3.120 kWh eingespart werden. Gleichzeitig wird das Raumklima in der Spülküche spürbar verbessert.

### **-WÄRME-UND SCHALLISOLIERTE HAUBE**

Behalten Sie die Wärme in der Maschine:

Auch während des Betriebs bleibt die vorhandene Wärme im System enthalten.

Das Spülwasser kühlt sich an den 15 mm stark isolierten Wänden der Haube nicht ab.

Das vergrößert die Wärmenutzung und spart dadurch Energie.

- VISIOTRONIC-TOUCH STEUERUNG
- RESTLAUFANZEIGE
- FÜLLSTANDSANZEIGE
- CLIP-IN WASCH-UND KLARSPÜLARME
- USB-SCHNITTSTELLE ZUR DATENDOKUMENTATION
- HOBART WASHSMART APP
- Komplett anschlussfertig:
- Zu- und Ablaufschlauch
- Rücksaugverhinderer
- Flüssigreiniger-Dosierpumpe
- Klarspülmittel-Dosierpumpe
- Klarspülpumpe
- Ablaufpumpe
- Anschlusskabel (400 V-Anschluss)

## Technische Daten:

### Korbausstattung:

2 Tellerkorb P-18-12  
1 Universalkorb B-00-07  
1x Besteckkorb mit 8 Boxen CB8

Abmessungen	in [mm]
Gesamtbreite	713 mm
Maschinen-Breite	635 mm
Gesamt-Tiefe	815 - 915 mm
Maschinen-Tiefe	742 mm
Maschinen-Höhe	1510 mm
Maschinen-Höhe bei geöffneter Haube	1995 mm
Einschubhöhe	440 mm
<hr/>	
<b>Leistungen</b>	
Programmdauer	52 / 75 / 180 sec. und Sonderprogramme
Spülleistung**	bis zu 70 Körbe/h, 1260 Teller/h, 2520 Gläser/h
Tankinhalt	40 l
Frischwasserverbrauch/Korb/Spülgang	2 l
<hr/>	
<b>Anschlusswerte</b>	
Tankheizung	2.5 kW
werkseitig	
Erhitzerleistung	12,4 kW
Gesamtanschlusswert	16,3 kW
Absicherung	3 x 35 A
Adaptierbar	
Erhitzerleistung	6,2 kW
Gesamtanschlusswert	10,1 kW
Absicherung	3 x 25 A
Pumpenleistung	1,1 kW/600 l/min
Nennspannung	400/50/3 N
<hr/>	
<b>Anschlüsse</b>	
Ablaufschlauch	2.000 mm   ID20/AD25
Zulaufschlauch	2.000 mm   R 3/4"
Fließdruck	0,8 - 10 bar
Max. Zulauf-Temperatur	60°C
Erforderlicher Wasserdurchsatz	5 l/min
Länge - Anschlusskabel	2.500 mm
Länge - Ansaugschlauch für Flüssigreiniger	2.000 mm
Länge - Ansaugschlauch für Klarspüler	2.000 mm

\* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.

\*\* Theoretische Leistung



# AMXXL/S-10B

## Ausführung AMXXLS mit eingebautem Wasserenthärter bis 30°dH

\*\*\*Korbmaß: für Eurokästen 600x400mm oder Bäckerbleche 600x400mm\*\*\*

Körbe 500x500mm können ebenfalls verwendet werden!

**Theor. Leistung bis 70 Körbe/h,1680 Teller/h,2520 Gläser/h,560 Ladenbleche/h,140 GN 1/1-Behälter**

**6 Automatikprogramme:** Kurz-, Standard-, Intensiv-, Stärke-Abbau-, Hygiene-, Dauerwaschprogramm

- GENIUS-X<sup>2</sup> FEINFILTERSYSTEM
- SIEB-EINSATZKONTROLLE
- **ROTOR-X WASCHSYSTEM**

Einzigartige Wascharme:

Einmalig auf dem Markt: Die HOBART Kreuzwascharme mit vier Flügeln brillieren durch eine extrem hohe Waschleistung.

- Die Wascharme verdoppeln die Kontaktzeit des Wassers am Spülgut.
- Die Waschmechanik wird gegenüber herkömmlichen Wascharmen um 100 % gesteigert.
- Weitwinkeldüsen verteilen das Wasser optimal auf den Spülutensilien.

Ihr Resultat:

Ein hervorragendes Reinigungsergebnis auf ganzer Fläche.

- STÄRKE-ABBAU-PROGRAMM
- **ABLUFT-ENERGIESPEICHER**

Die schlaue Art Energie zu sparen

Energieeinsparung – einfach und bequem:

Der serienmäßige Abluft-Energiespeicher reduziert erheblich den Energieverbrauch. Durch die allseitig geschlossene Haube verbleibt der heiße Wrasen im System und wird nicht an den Raum abgegeben. Somit kann die gespeicherte Wärmeenergie erneut genutzt werden.

Ihr Ergebnis:

Auf diese Weise können pro Jahr bis zu 3.120 kWh eingespart werden. Gleichzeitig wird das Raumklima in der Spülküche spürbar verbessert.

- **WÄRME-UND SCHALLISOLIERTE HAUBE**

Behalten Sie die Wärme in der Maschine:

Auch während des Betriebs bleibt die vorhandene Wärme im System enthalten.

Das Spülwasser kühlt sich an den 15 mm stark isolierten Wänden der Haube nicht ab.

Das vergrößert die Wärmenutzung und spart dadurch Energie.

- VISIOTRONIC-TOUCH STEUERUNG
- RESTLAUFANZEIGE
- FÜLLSTANDSANZEIGE
- CLIP-IN WASCH-UND KLARSPÜLARME
- USB-SCHNITTSTELLE ZUR DATENDOKUMENTATION
- HOBART WASHSMART APP
- Komplett anschlussfertig:
- Zu- und Ablaufschlauch
- Rücksaugverhinderer
- Flüssigreiniger-Dosierpumpe
- Klarspülmittel-Dosierpumpe
- Klarspülpumpe
- Ablaufpumpe
- Anschlusskabel (400 V-Anschluss)

## Technische Daten:

### Korbausstattung:

1 Tellerkorb P-18-12  
1 Teller/Tablettkorb T-06-09  
1x Universalkorb C-01-07

Abmessungen	in [mm]
Gesamtbreite	813 mm
Maschinen-Breite	735 mm
Gesamt-Tiefe	815 - 965 mm
Maschinen-Tiefe	742 mm
Maschinen-Höhe	1610 mm
Maschinen-Höhe bei geöffneter Haube	2195 mm
Einschubhöhe	540 mm

### Leistungen

Programmdauer	52 / 75 / 180 sec. und Sonderprogramme
Spülleistung**	bis zu 70 Körbe/h, 1260 Teller/h, 2520 Gläser/h
Tankinhalt	40 l
Frischwasserverbrauch/Korb/Spülgang	2 l

### Anschlusswerte

Tankheizung	2.5 kW
werkseitig	
Erhitzerleistung	12,4 kW
Gesamtanschlusswert	16,3 kW
Absicherung	3 x 32 A
Adaptierbar	
Erhitzerleistung	6,2 kW
Gesamtanschlusswert	10,1 kW
Absicherung	3 x 25 A
Pumpenleistung	1,1 kW
Nennspannung	400/50/3 N

### Anschlüsse

Ablaufschlauch	2.000 mm   ID20/AD25
Zulaufschlauch	2.000 mm   R 3/4"
Fließdruck	0,8 - 10 bar
Max. Zulauf-Temperatur	60°C
Erforderlicher Wasserdurchsatz	5 l/min
Länge - Anschlusskabel	2.500 mm
Länge - Ansaugschlauch für Flüssigreiniger	2.000 mm
Länge - Ansaugschlauch für Klarspüler	2.000 mm

\* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.

\*\* Theoretische Leistung



# Universalspülmaschinen

## Modell: UX/S-10A

### Ausführung UXS mit eingebautem Wasserenthärter bis 30°dH

-Korbmaß: 600x760mm  
-Einschubhöhe 860mm^

**Theor. Leistung bis 30 Körbe/h,60 GN 1/1-Behälter,60 Eurokästen**

**5 Automatikprogramme:** Kurz-,Standard-,Intensiv-,Hygiene-, Dauerwaschprogramm

#### • ROTOR-X WASCHSYSTEM

Unsere Kreuzwascharme mit vier Flügeln sind einzigartig am Markt und sorgen für eine extrem hohe Waschleistung:

- Sie verdoppeln die Kontaktzeit des Wassers am Spülgut.

- Die Waschmechanik wird um 100% gegenüber herkömmlichen Wascharmen gesteigert.

Mehr Kontaktzeit und eine höhere Waschmechanik sorgen für hervorragendes Reinigungsergebnis auf ganzer Fläche.

Das drehende ROTOR-X Waschsysteem besteht aus je einem Kreuzwascharm oben und unten.

#### • POWER WASCHUNG

Universalspülmaschinen waschen grundsätzlich mit einer deutlich höheren Waschmechanik als andere Spülmaschinen.

Die POWER Waschung erzeugt den notwendigen hohen Waschdruck durch:

- Wascharme mit speziellen IMPULS Düsen

- Waschpumpen mit einer um 200% höheren Leistung

Diese Kombination gewährleistet ein hygienisches Spülergebnis auch bei stark verschmutzten Utensilien.

#### • SENSO-ACTIVE RESSOURCENEINSATZ

#### • GENIUS-X<sup>2</sup> FEINFILTERSYSTEM

#### • VISIOTRONIC Steuerung

#### • Restlaufanzeige

#### • FÜLLSTANDSANZEIGE

#### • SIEB-VERSCHMUTZUNGSSENSOR

#### • HYGIENEPROGRAMM

#### • REDUZIERBARE MASCHINENHÖHE

Die Einschubhöhe beträgt dann 650 mm.

#### • Komplett anschlussfertig:

#### • Zu- und Ablaufschlauch

#### • Anschlußkabel

#### • Klarspülmittel-Dosierpumpe

#### • Klarspülpumpe

#### • Flüssig-Reiniger-Dosiergerät

#### • Ablaufpumpe

#### • Rücksaugverhinderer

#### • Tankheizung

#### • Durchlauferhitzer, elektrisch

## Technische Daten:

Maschine im Standard ohne Korb-Set.

Gegen Mehrpreis erhältlich:

1 UX-Grundkorb Korbset UX 1: 1 Grundkorb 01-510508-1/ 1 Universaleinsatz 323753/  
1 Universalkorb C-01-07

Abmessungen	in [mm]
Maschinen-Breite	780 mm
Maschinen-Tiefe	945 mm
Maschinen-Tiefe bei geöffneter Tür	1335 mm
Maschinen-Höhe	1984 mm
Maschinen-Höhe bei geöffneter Tür	2417 mm
Maschinen-Höhe bei reduzierter Tür	2200 mm
Einschubhöhe	860 mm

  

Leistungen	
Programmzeiten* P1/P2/P3/P4	120/240/360/Sonderprogramme
Frischwasserprogramm	P1/P2/P3/P4
Spülleistung**	bis zu 30 Körbe/h / 60 EN-Behälter/h / 120 Bäckereikörbe/h / 240 Tablett/h
Waschtemperatur	60 °C
Klarspültemperatur	ca. 85 °C
Tankinhalt	80 l
Frischwasserverbrauch/Korb P1/P2/P3/P4	4,5 l

  

Anschlusswerte	
Heizleistung Erhitzer	12,4 kW/(6,2 kW***)
Gesamtanschlusswert	15,6 kW/(12,4 kW***)
Pumpenleistung	2,9 kW / 1.150 l/min
Absicherung	3X35 A/(3X20 A***)
Nennspannung	400/50/3

\* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.

\*\* Theoretische Leistung

\*\*\* Möglichkeit der Reduzierung der Erhitzerleistung



# UXT-10A

## Bei dieser Maschine ist nur ein separater Wasserenthärter möglich (SD-H)

- Korbmaß: 1240x700mm
- Einschubhöhe 860mm

**Theor. Leistung bis 30 Körbe/h,240 GN 1/1-Behälter,150 Eurokästen**

**5 Automatikprogramme:** Kurz-,Standard-,Intensiv-,Hygiene-,Dauerwaschprogramm

### • ROTOR-X WASCHSYSTEM

Unsere Kreuzwascharme mit vier Flügeln sind einzigartig am Markt und sorgen für eine extrem hohe Waschleistung:

- Sie verdoppeln die Kontaktzeit des Wassers am Spülgut.

- Die Waschmechanik wird um 100% gegenüber herkömmlichen Wascharmen gesteigert.

Mehr Kontaktzeit und eine höhere Waschmechanik sorgen für hervorragendes Reinigungsergebnis auf ganzer Fläche.

Das drehende ROTOR-X Waschsystem besteht aus je einem Kreuzwascharm oben und unten.

### • POWER WASCHUNG

Universalspülmaschinen waschen grundsätzlich mit einer deutlich höheren Waschmechanik als andere Spülmaschinen.

Die POWER Waschung erzeugt den notwendigen hohen Waschdruck durch:

- Wascharme mit speziellen IMPULS Düsen

- Waschpumpen mit einer um 200% höheren Leistung

Diese Kombination gewährleistet ein hygienisches Spülergebnis auch bei stark verschmutzten Utensilien.

- SENSO-ACTIVE RESSOURCENEINSATZ
- GENIUS-X<sup>2</sup> FEINFILTERSYSTEM
- VISIOTRONIC Steuerung
- Restlaufanzeige
- FÜLLSTANDSANZEIGE
- SIEB-VERSCHMUTZUNGSSENSOR
- HYGIENEPROGRAMM
- REDUZIERBARE MASCHINENHÖHE  
Die Einschubhöhe beträgt dann 650 mm.
- Komplett anschlussfertig:
- Zu- und Ablaufschlauch
- Anschlußkabel
- Klarspülmittel-Dosierpumpe
- Klarspülpumpe
- Flüssig-Reiniger-Dosiergerät
- Ablaufpumpe
- Rücksaugverhinderer
- Tankheizung
- Durchlauferhitzer, elektrisch

## Technische Daten:

Maschine im Standard ohne Korb-Set.

Gegen Mehrpreis erhältlich:

1 UX-Grundkorb Korbset UXT 1: 1 Grundkorb 323741/ 1 Universaleinsatz 323753/ 1 Universalkorb C-01-07

Abmessungen	in [mm]
Maschinen-Breite	1375 mm
Maschinen-Tiefe	945 mm
Maschinen-Tiefe bei geöffneter Tür	1335 mm
Maschinen-Höhe	1984 mm
Maschinen-Höhe bei geöffneter Tür	2417 mm
Maschinen-Höhe bei reduzierter Tür	2200 mm
Einschubhöhe	860 mm

  

Leistungen	
Programmzeiten* P1/P2/P3/P4	120/240/360/Sonderprogramme
Frischwasserprogramm	P1/P2/P3/P4
Spülleistung**	bis zu 30 Körbe/h / 90 EN-Behälter/h / 180 Bäckereikörbe/h / 480 Tablett/h
Waschtemperatur	60 °C
Klarspültemperatur	ca. 85 °C
Tankinhalt	130 l
Frischwasserverbrauch/Korb P1/P2/P3/P4	7,5 l

  

Anschlusswerte	
Heizleistung Erhitzer	15,3 kW/(9,1 kW***)
Gesamtanschlusswert	21,6 kW/(15,6 kW***)
Pumpenleistung	2 x 2,9 kW / 2 x 1.150 l/min
Absicherung	3X35 A/(3X35 A***)
Nennspannung	400/50/3

\* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.

\*\* Theoretische Leistung

\*\*\* Möglichkeit der Reduzierung der Erhitzerleistung

