

Hygieneschleuse

DLSO SL EK 400 WR

Die Kompakt-Hygieneschleusen der Modellreihe DLSO-SL + EK 400 WR sind im Aufbau mit der Modellreihe DLSO-SL + EK 400 identisch und unterscheidet sich nur durch die zusätzliche Handreinigung, die zwingend erforderlich ist, bevor die Hände in der überlistungssicheren Zweihanddesinfektion desinfiziert werden können.

Wenn das Handwaschbecken über den Sensor betätigt wird, erfolgt zunächst die Seifenabgabe aus dem separaten Seifenauslaufhahn. Danach startet für die voreingestellte Zeit die Wasserabgabe aus dem separaten Wasserauslaufhahn. Dadurch wird eine zwangsgeführte und hygienische Handreinigung sichergestellt.

Zum Lieferumfang gehören ein Handtuchspender HS sowie ein Papierkorb PK-D-35.

Die Maschine wird anschlussfertig geliefert.

Siphon, Dichtungen und Kleinteile sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Die Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine ist in den Bürstenlängen 400, 700, 1100 und 1600 mm lieferbar.

Technische Daten

DLSO-SL 800 + EK 400 WR Abmessungen (LxTxH)	1400 x 975 x 2210 mm	Bürstenlänge 400 mm
DLSO-SL 1100 + EK 400 WR Abmessungen (LxTxH)	1700 x 975 x 2210 mm	Bürstenlänge 700 mm
DLSO-SL 1500 + EK 400 WR Abmessungen (LxTxH)	2100 x 975 x 2210 mm	Bürstenlänge 1100 mm
DLSO-SL 2000 + EK 400 WR Abmessungen (LxTxH)	2600 x 975 x 2210 mm	Bürstenlänge 1600 mm
Elektroanschluss	400 V/N/PE, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	0,6 kW	
Wasseranschluss	3/4" max. 43 °C	
Wasserablauf	DN 50	

Weitere Ausführungen auf Anfrage

