

„MKN“ Wasserbäder

Serie OPTIMA 700

Bainmaries/ Kochmarie/ Nudelkocher

Elektro-Bainmarie GN 1/1

Beschreibung:

tiefgezogene Wanne
fugenlos verschweißt mit großen Radien
Ablasshahn

Elektrische Beschreibung:

Geräteschalter, Temperaturregler, Kontrollleuchten,
Rohrheizkörper, Elektro-Festanschluss

Wanne: 305x510mm für GN 1/1, 200mm

Außenmaße: 400x700x850mm

Anschlusswert: 1,5kW/230Volt, Absicherung 1x16 A

Sonderzubehör: schwenkbarer Wasserzulauf



Elektro-Bainmarie GN 2/1

Beschreibung:

tiefgezogene Wanne
fugenlos verschweißt mit großen Radien
Ablasshahn

Elektrische Beschreibung:

Geräteschalter, Temperaturregler, Kontrollleuchten,
Rohrheizkörper, Elektro-Festanschluss

Wanne: 630x510mm für GN 2x1/1, 200mm

Außenmaße: 800x700x850mm

Anschlusswert: 3kW/230Volt, Absicherung 1x16 A

Sonderzubehör: schwenkbarer Wasserzulauf



Elektro-Kochmarie GN 1/1

Beschreibung:

Multifunktionsgerät zum Kochen und Warmhalten

tiefgezogene Wanne

fugenlos verschweißt mit großen Radien

Wasserzulaufhahn

Ablasshahn

MKN Power Block

dieser wird mit dem MKN Supra System beheizt bestehend aus:

-3mm Chrom. Nickel-Stahl 1.4404

-12mm Spezialstahl

-15mm Aluminiumblock in dem die Heizungen liegen

Elektrische Beschreibung:

Leistungswahl-Schalter, Temperaturregler, Kontrollleuchten,

Sicherheits-Temperaturbegrenzer, SUPRA-Rohrheizkörper,

Relais und Elektro-Festanschluss

Wanne: 305x510mm für GN 1/1,200mm

Außenmaße: 400x700x850mm

Anschlusswert: 7,2kW/230Volt, Absicherung 3x16 A

Sonderzubehör: Überlaufstutzen und Einlegeboden



Elektro-Nudelkocher

Beschreibung:

1 Einlegeboden gelocht

1 Standrohr mit Stärkeüberschäummulde und

gelochtem Abdeckblech

2 Nudelkochkörbe je rechts und links

schwenkbarer Wasserzulauf

MKN Power Block

dieser wird mit dem MKN Supra System beheizt bestehend aus:

-3mm Chrom. Nickel-Stahl 1.4404

-12mm Spezialstahl

-15mm Aluminiumblock in dem die Heizungen liegen

Elektrische Beschreibung:

Geräteschalter, Leistungswahl-Schalter, Temperaturregler,

Kontrollleuchten, Sicherheits-Temperaturbegrenzer,

SUPRA-Rohrheizkörper, Relais und Elektro-Festanschluss

Wanne: 305x510x210mm

Außenmaße: 400x700x850mm

Anschlusswert: 7,2kW/400Volt, Absicherung 3x16 A



---Weitere Serien: OPTIMA 850, HotLine und Counter SL auf Anfrage---