

# „Eloma“ Kombidämpfer

## Serie Multimax:

### SERIENAUSSTATTUNG (AUSZUG):

- 5“ Touch-Bildschirm (resistiv)
- Sprachneutrale Bedienoberfläche
- Drehgeber mit Drückfunktion
- 8 Betriebsarten von 30°C bis 300°C
- Steptronic®
- Klima-Aktiv
- Reduzierte Lüftergeschwindigkeit in verschiedenen Stufen
- Lüfterrad autoreverse
- Lüfterrad getaktet
- HACCP-Datenprotokollierung und -anzeige
- Eloma Frischdampfsystem
- Timer-Funktion bis 24 Stunden
- Startzeiteingabe
- E/2 – Energiesparfunktion
- Manuelles Reinigungsprogramm
- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
- Aktive Temperatur: automatisches Vorheizen oder Abkühlen
- Sicherheitstürverschluss (nur Standgeräte)
- Türschnellverschluss (bei Tischgeräten)
- Integrierte Schlauchbrause
- Sensorisch geregelte Wrasenablöschung  
(zur Verminderung des Dampfes aus dem Abluftrohr)
- SPS® – Steam Protection System
- Manuelle Beschwadung
- Regenerierfunktion
- Delta-T Garen
- NT-Garen
- Programmliste

### OPTIONAL:

- autoclean®
- Multi-Öko-System®
- Schiffs-Edition
- Linksanschlag
- LAN
- Multi-Öko-Haube
- Externer Kerntemperaturfühler
- Anschluss Energieoptimierung
- Sicherheitstürverschluss (bei Tischgeräten)
- Fettfilter

### Zubehör:

- verschiedene Untergestelle
- Kondensationhaube
- Mix-Ausführungen 6+6 oder 10+6
- verschiedene Wasserfilter

## Gerätegröße:

### Multimax 6-11

#### Elektro:

- Außenmaße: 925x805x840mm
- Anschlusswert: 11 kW
- Absicherung: 3x16 Amp.
- Gewicht: 122 Kg

#### Gas:

- Anschlusswert: 12 kW
- Absicherung: 1x16 Amp.
- Gewicht: 132 Kg



### Multimax 10-11

#### Elektro:

- Außenmaße: 925x805x1120mm
- Anschlusswert: 17 kW
- Absicherung: 3x25 Amp.
- Gewicht: 156 Kg

#### Gas:

- Anschlusswert: 20 kW
- Absicherung: 1x16 Amp.
- Gewicht: 166 Kg



## Multimax 20-11

### Elektro:

- Außenmaße: 1030x880x1930mm
- Anschlusswert: 45 kW (34 kW)
- Absicherung: 3x80 Amp. (3x63 Amp.)
- Gewicht: 295 Kg

### Gas:

- Anschlusswert: 40 kW
- Absicherung: 1x16 Amp.
- Gewicht: 320 Kg



## Multimax 20-21

### Elektro:

- Außenmaße: 1310x1086x1925mm
- Anschlusswert: 68 kW (52 kW)
- Absicherung: 3x100 Amp. (3x80 Amp.)
- Gewicht: 495 Kg

### Gas:

- Anschlusswert: 70 kW
- Absicherung: 1x16 Amp.
- Gewicht: 530 Kg



# Serie Genius MT

## SERIENAUSSTATTUNG (AUSZUG):

- 9 Betriebsarten
- Programmliste mit 400 Programmen, je 20 Schritte
- ADC — Aktive Entfeuchtungskontrolle in 5 Stufen
- Automatische Sommer- / Winterzeitumstellung
- Automatische Ruhezeit in Abhängigkeit von der Beschwadungsmenge
- Automatisierung der Reinigungs- und Wartungshinweise, inklusive Sperrung
- Blinkendes Licht bei Garprogrammende
- E/2 – Energiesparfunktion
- Favoritenkennzeichnung während Speichervorgang
- Favoritenliste
- Feuchtebereich: 0 % bis 100 % Feuchte (prozentgenau)
- Frischdampfsystem
- Garzeitkompensierung (Multi Cooking PRO/ Multi Baking PRO)
- Daten- und HACCP-Protokollierung und -anzeige
- Individualisierung des Bedienkonzepts mit Passwort Manager
- Bildmanager
- Soundmanager
- Integrierte Schlauchbrause
- LAN Schnittstelle
- Lüftergeschwindigkeit reduziert (nur Standgeräte)
- Lüftergeschwindigkeiten in 5 Stufen (nur Tischgeräte)
- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
- Mehrsprachige Bedienoberfläche (25 Sprachen)
- Multi Key Button
- Multi-Öko-System: Wärmerückgewinnung
- Backmodus
- Last® 20
- Multi Cooking PRO / Multi Baking PRO
- MultiTouch-Display
- Quick Mode Kochen/Backen
- Quick Mode Reinigung
- Quick Set
- Reinigung vollautomatisch: autoclean® MT
- Schwadenmenge in Milliliter oder Sekunden einstellbar
- SPS – Steam Protection System
- Einstellung Startbildschirm
- Steptronic
- Temperatur, einstellbar zwischen 30°C und 300°C (gradgenau)
- Timer-Funktion: Start-/Endzeiteingabe
- Tür mit Halogen-Beleuchtung und Zweifachverglasung
- Sicherheitstürverschluss (nur Standgeräte)
- Türschnellverschluss (nur Tischgeräte)
- Wochenprogrammierung PRO für Gar-/Backprogramme und autoclean® MT

## **OPTIONAL:**

- Backmaster Edition
- Schiffs-Edition
- Multi-Öko-Haube
- Tür Linksanschlag (nur Tischgeräte)
- Anschluss Energieoptimierung
- Externer Kerntemperaturfühler
- Externer Sous-Vide Fühler
- Tür mit LED-Beleuchtung und Dreifachverglasung
- Elektrischer Türverschluss (für automatische Öffnung) (nur Tischgeräte)
- Sicherheitstürverschluss (für Tischgeräte)
- WLAN

## **Zubehör:**

- verschiedene Untergestelle
- Kondensationhaube
- Mix-Ausführungen 6+6 oder 10+6
- verschiedene Wasserfilter

## **Gerätegröße:**

### **GENIUS MT 6-11**

#### **Elektro:**

- Außenmaße: 925x805x840mm
- Anschlusswert: 11 kW
- Absicherung: 3x16 Amp.
- Gewicht: 122 Kg

#### **Gas:**

- Anschlusswert: 12 kW
- Absicherung: 1x16 Amp.
- Gewicht: 132 Kg



## GENIUS MT 10-11

### Elektro:

- Außenmaße: 925x805x1120mm
- Anschlusswert: 17 kW
- Absicherung: 3x25 Amp.
- Gewicht: 156 Kg

### Gas:

- Anschlusswert: 20 kW
- Absicherung: 1x16 Amp.
- Gewicht: 166 Kg



## GENIUS MT 20-11

### Elektro:

- Außenmaße: 1030x880x1930mm
- Anschlusswert: 45 kW (34 kW)
- Absicherung: 3x80 Amp. (3x63 Amp.)
- Gewicht: 295 Kg

### Gas:

- Anschlusswert: 40 kW
- Absicherung: 1x16 Amp.
- Gewicht: 320 Kg



## GENIUS MT 12-21

### Elektro:

- Außenmaße: 1310x1086x1490mm
- Anschlusswert: 34 kW (26 kW)
- Absicherung: 3x63 Amp. (3x50 Amp.)
- Gewicht: 350 Kg

### Gas:

- Anschlusswert: 35 kW
- Absicherung: 1x16 Amp.
- Gewicht: 365 Kg



## GENIUS MT 20-21

### -Elektro:

- Außenmaße: 1310x1086x1925mm
- Anschlusswert: 68 kW (52 kW)
- Absicherung: 3x100 Amp. (3x80 Amp.)
- Gewicht: 495 Kg

### -Gas:

- Anschlusswert: 70 kW
- Absicherung: 1x16 Amp.
- Gewicht: 530 Kg



# Der NEUE „Joker“ absolut anpassungsfähig

<b>Garraum:</b>	Joker 6-23	Joker 6-43	Joker 6-11
<b>Steuerungsposition:</b>	Links	Oben	Rechts
<b>Steuerungstyp:</b>	MT-Steuerung oder ST-Steuerung		
<b>Befeuchtung:</b>	ohne(Heißluft) Beschwadung (Backen) Frischdampfsystem(Kombidämpfer)		
<b>Modul Wassertank:</b>	Wassertank für Beschwadung		Wassertank für Frischdampfsystem
<b>Modul Reinigung:</b>	ohne autoclean PRO Schlauchbrause		
<b>Reiniger:</b>	mit Flüssigreiniger		mit Feststoffreiniger
<b>Modul-Design:</b>	Geräterückwand	Geräteablage	Gerätefarbe

## Technische Daten:

### Joker 6-23

- Anschlußwerte: 3,6kW/230V wahlweise 5,9 kW/400V
- **Außenmaße:**  
Steuerung oben: 650x755x560mm  
Steuerung seitlich: 520x755x693mm

#### Ausführung 6-23 Modul Wassertank

- **Außenmaße:**  
Steuerung oben: 650x625x672mm  
Steuerung seitlich: 520x625x805mm
- Fassungsvermögen:
- Frischwasser: 6,5Ltr. Abwasser: 5 Ltr.

### Joker 6-43

- Anschlußwerte: 7,8 kW/400V
- **Außenmaße:**  
Steuerung oben: 650x625x560mm  
Steuerung seitlich: 520x625x693mm

#### Ausführung 6-23 Modul Wassertank

- **Außenmaße:**  
Steuerung oben: 650x755x672mm  
Steuerung seitlich: 520x755x805mm
- Fassungsvermögen:
- Frischwasser: 6,5Ltr. Abwasser: 5 Ltr.



# Joker 6-11

- Anschlußwerte: 7,8 kW/400V
- **Außenmaße:**  
Steuerung oben: 650x805x560mm  
Steuerung seitlich: 520x805x693mm

## Ausführung 6-23 Modul Wassertank

- **Außenmaße:**  
Steuerung oben: 650x805x672mm  
Steuerung seitlich: 520x805x805mm
- Fassungsvermögen:  
• Frischwasser: 6,5Ltr. Abwasser: 5 Ltr.

Ausführung  
Joker links



Ausführung  
Joker rechts



Ausführung  
Joker oben



# Backmaster EB „MT“ 30 & EB 30 „MT“ XL

## SERIENAUSSTATTUNG (AUSZUG):

- ASC Mode
- Backmodus
- Climatic® MT
- Last® 20
- Multi Baking (mit Backzeitkompensierung)
- MultiTouch-Display
- Quick Mode Backen
- Quick Set
- 400 Programmplätze / 20 Schritte
- Aktive Entfeuchtung
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Automatische Ruhezeit in Abhängigkeit von der Beschwadungsmenge
- Automatische Türöffnung nach Backprogrammende
- Automatisierung der Wartungshinweise
- Bedieneinheit mit MultiTouch-Display
- Beschwadung manuell (zusätzlich)
- Beschwadungsmenge voreinstellbar (in 10 ml-Schritten) im Climatic Monitor
- Eingabe alphanumerisch
- Favoriten-Kennzeichnung und -Filterung
- Favoritenliste
- Backzeitverlängerung
- HACCP Datenprotokollierung und -anzeige
- Halbbelegungsfunktion
- Hinweis: Luftfilter reinigen
- Individualisierung des Bedienkonzepts mit Passwort Manager
- Lüfterrad autorevers
- Lüfterrad getaktet
- Repeat Mode
- Schwadenmenge in Milliliter oder Sekunden einstellbar
- Steckbare Türdichtung für einfache Reinigung und Wartung
- Steptronic®
- Temperaturbereich: 30 °C bis max 250 °C
- Timer-Funktion: Start-/Endzeiteingabe
- USB Schnittstelle
- Wochenprogrammierung für Backprogramme

## OPTIONAL

- Anschluss Energieoptimierung
- Linksanschlag
- Frischwassertank
- Multi-Öko-Haube
- Design Kit rote Bedienfolie

### Zubehör:

- verschiedene Untergestelle
- Kondensationhaube
- verschiedene Wasserfilter

## Technische Daten:

### EB 30 „MT“

- Anschlußwert: 3,6kW/230V (5,3kW/400V)
- Außenmaße: 600x605x530mm
- Anzahl Einschübe: 3x440x350mm
- Etagenabstand: 85mm
- Wasseranschluss: ¾"



### EB 30 „MT“ XL

- Anschlußwert: 5,9kW/400V
- Außenmaße: 760x685x530mm
- Anzahl Einschübe: 3x600x400mm
- Etagenabstand: 85mm
- Wasseranschluss: ¾"

