

„Stiller“ Dosenverschleißmaschinen

Modell: DV 800

• STANDMODELL

- mit Druckluft - Edelstahl Ausführung elektr. halbautomatische Ausführung
- rostfreies Standgerät, fahrbar mit
- 4 Transportrollen (Standard Ausführung)
- zum Verschließen von runden Blech-, Aluminium- u. Kombidosen.
- einfache u. sichere elektrische Zweihand-Sicherheits-Steuerung.
- automatisches, stillstehendes Ein- u. Ausspannen der Dose mittels Bremsmotor
- kein Einstellen der Dosenhöhe erforderlich - flexibles Arbeiten durch automatischen Höhenausgleich.
- konstante Arbeitshöhe
- Unterteller mit Kugellagerung - wie bei STA - Modellen.
- Verschleißkopf mit Gewinde und verschraubt - wie bei STA - Modellen.
- mit Drehrichtungswächter zum Schutz vor falscher Drehrichtung
- elektr. gesteuerter Verschleißvorgang
- Verschleißbereich von D=73 - 99 mm Dosenhöhe von 30 - 150 mm
- Leistung ca. 800 Dosen/Std. abhängig von Produkt und Dosengröße.

• incl.1 Verschleißkopf 99 mm (Serienausstattung)

- schneller Formatwechsel durch einfaches Einstellen der wartungsfreien Verschleißrollen
- modernes Design aus rostfreiem Material für Nass- u. Trocken-Betriebe geeignet.
- incl. Montagewerkzeug
- incl. Bedienungsanleitung
- Gewicht 120 Kg
- Abmessungen: B40 x T65 x H150 cm
- elektrischer Anschluß 0,55 KW
3 x 400 VAC / 16 A / 50 Hz
Luftverbrauch ca. 3,4 ³/Std.
bei 6 bar getrocknet und NICHT geölt.
- Kompressor nicht im Lieferumfang enthalten.
- CE-konforme Konstruktion nach den Vorschriften der Maschinen-Richtlinien.

Sonderausstattung gegen Aufpreis:

- außenliegende Fahrwerksrollen
- Arbeitstisch



Modell: STA 1200

-ohne Deckelzuführung bis Dosengröße \varnothing 99mm

• STANDMODELL

- mit Druckluft - Edelstahl Ausführung
- Halbautomatische Dosenverschleißmaschine in rostfreier Ausführung für runde Aluminium Blech- oder Kombidosen.
- mit elektrischer Zweihand-Sicherheitsteuerung
- Schneller Formatwechsel durch einfaches Wechseln der Formateile
- Große, wartungsfreie Falzrollen
- fahrbar durch Lenk- und Bockrollen

• incl. einem Standard-Formsatz 99 mm

- in rostfreier Ausführung

Technische Daten:

- Dosen: \varnothing 52 - 99 mm Höhe: 30 - 300 mm
 - Leistung: bis ca.1000 Dosen/Std. abhängig von Produkt u. Dosengröße
 - empfohlene Jahresleistung: max. 200.000 Dosen/Jahr
 - elektr. Anschluß: 0,75 kW, 3 x 400 VAC + N + PE / 16 A / 50Hz
 - Abmessungen: 80 x 50 x 170 cm
 - Arbeitshöhe: 915 mm
 - Gewicht: ca. 215 kg
 - Luftverbrauch: ca. 4,4 m³/Std. bei 6 bar nach ISO 8573-1:2010/7:4.4 getrocknet und nicht geölt
- ++Kompressor im Lieferumfang nicht enthalten !!!!!!!

Gegen Mehrpreis auch mit Deckelzuführung erhältlich STA 1200 D

Dosenprüfpumpe

Wir empfehlen Ihnen um Fehl-Chargen zu vermeiden, dass Verwenden der Dosenprüfpumpe um die verschlossenen Dosen auf „Dichtheit“ zu prüfen eine wie wir denken lohnende Investition.

