

„Frifri“ Tischfriteusen

Serie ECO

Ausstattung:

- Schaltkasten + Deckel aus Aludruckguss
- Gehäuseteile in Chromnickelstahl
- mit Regelthermostat
- mit Sicherheitsthermostat
- mit Sicherheits-Endschalter
- herausnehmbares Heizelement
- Heizschlange und Ölbehälter aus Chromnickelstahl
- hohe Backleistung
- Steckerfertig mit Schuko-Stecker
- integrierte Kabelbox
- pflegeleicht da komplett zerlegbar

ECO 4

Füllmenge: 3-4 Ltr.

Leistung: 5/6 Kg/Std.

Außenmaße: 167x375x295mm

Anzahl Körbe: 1

Korbmaße: 140x260x100mm

Anschluß: 3,2kW/230V



ECO 4+4

Füllmenge: 2x3-4 Ltr.
Leistung: 2x5/6 Kg/Std.
Außenmaße: 348x375x295mm
Anzahl Körbe: 2
Korbmaße: 140x260x100mm
Anschluß: 2x3,2kW/230V



ECO 6

Füllmenge: 4-5 Ltr.
Leistung: 6/7 Kg/Std.
Außenmaße: 218x375x295mm
Anzahl Körbe: 1
Korbmaße: 190x260x100mm
Anschluß: 3,2kW/230V



ECO 6+6

Füllmenge: 2x4-5 Ltr.
Leistung: 2x6/7 Kg/Std.
Außenmaße: 450x375x295mm
Anzahl Körbe: 2
Korbmaße: 190x260x100mm
Anschluß: 2x3,2kW/230V



Serie FRITA „NEU“

Ausstattung:

- Einbecken Tischfritteusen
- Integrierter Fettschmelzzyklus
- Präzise Temperaturerkennung von +/- 5°C
- Steuerung mit thermostatischer Temperaturkontrolle
- Regelthermostat mit Knebel
- mit Ablasshahn
- mit Ein u. Ausschalter
- mit Kontrolllampe
- pflegeleicht da komplett zerlegbar

FRITA 6

Füllmenge: 5-7 Ltr.
Leistung: 10,5 Kg/Std.
Außenmaße: 270x475x300mm
Anzahl Körbe: 1
Korbmaße: 220x260x100mm
Anschluß: 4,6kW/400V



FRITA 8

Füllmenge: 8-9,5 Ltr.
Leistung: 16,5 Kg/Std.
Außenmaße: 360x475x300mm
Anzahl Körbe: wahlweise
2 Körbe a 140x260x100mm
oder
1 Korb 310x260x100mm
Anschluß: 6,9kW/400V



Serie PROFI

Ausstattung:

- mit frontseitig eingehängten Schaltkasten
- Steuerung mit großem Drehknopf
- Kontroll - Lampe für Temperatur
- Kontroll - Lampe für Betriebszustand
- mit getrenntem Arbeits- und Sicherheitsschutz
- unabhängiger elektronischer Sicherheitsthermostat
- -eingebauter Trockengangschutz
- präzise Temperaturerkennung von +/-1 °C mittels Thermoelement
- Wahl-der Öltemperatur in 5°C Schritten, ab 150-190 °C
- integrierter Fettschmelzyklus
- Stand-by / Energiesparmodus bei Nichtgebrauch
- Gewölbter Behälterboden für optimale Zirkulation
- spezielle Öklärzone spart Öl und erhöht die Produktion
- Abtropfstellung des Heizkörpers über dem Becken
- mit herausnehmbaren Ölbehälter, pflegeleicht kpl. zerlegbar
- mit Ablasshahn
- Deckel dient als Korbhalter

PROFI 6

Füllmenge: 5-7 Ltr.
Leistung: 12-14 Kg/Std.
Außenmaße:270x475x300mm
Anzahl Körbe: 1
Korbmaße:220x260x100mm
Anschluß: 4,6kW/400V



PROFI 6+6

Füllmenge: 2x5-7 Ltr.
Leistung: 2x12-14 Kg/Std.
Außenmaße:540x475x300mm
Anzahl Körbe: 2
Korbmaße:220x260x100mm
Anschluß: 2x4,6kW/400V



Profi 8

Füllmenge: 8-9,5 Ltr.
Leistung: 19-22 Kg/Std.
Außenmaße: 360x475x300mm
Anzahl Körbe: wahlweise
2 Körbe a 140x260x100mm
oder
1 Korb 310x260x100mm
Anschluß: 6,9kW/400V



PROFI 8+8

Füllmenge: 2x8-9,5 Ltr.
Leistung: 2x19-22 Kg/Std.
Außenmaße: 720x475x300mm
Anzahl Körbe: 2
Korbmaße: 310x260x100mm
Anschluß: 2x6,9kW/400V



PROFI 10 –Schnitzelstar-

Füllmenge: 12-15 Ltr.
Leistung: 20-25 Kg/Std.
Außenmaße: 540x475x300mm
Anzahl Körbe: 2
Korbmaße: 220x260x100mm
1xSiebheber: 480x250x40mm
Anschluß: 6,9kW/400V

